

# 優れた耐候性を備えた 屋外壁掛け用デジタルサイネージ

## OUTDOOR Wall Mount Type

### Qタイプ

46/55/65/75/86inch

### Hタイプ

32/46/55inch



#### ■ すぐれた視認性

日中でも見やすいよう輝度2500カンデラのディスプレイを搭載。  
(2500カンデラはテレビの7~8倍の明るさ)



屋外対応の高輝度モデル

~3000cd パネル搭載

#### ■ 絶妙なサイジング

様々なシチュエーションに対応可能な32、46、55インチをラインナップ。



屋外対応の防水・防塵レベル

IP65 Level

**FULL HD  
1080P**

フルHD液晶

**1920x1080**

※75/86inch 3840x2160

屋外壁掛Qタイプスペック

パネル	スクリーンサイズ	46インチ	55インチ	65インチ	75インチ	86インチ
	有効画面寸法(mm)	1018.08 x 572.67	1209.6 x 680.4	1428.48 x 803.52	1649.7 x 927.94	1895.04 x 1065.96
	画面解像度	1920 x 1080			3840 x 2160	
	アスペクト比	16:9				
	表示色	16.7M		1.06B	1.07B	1.06B
	輝度(cd/m <sup>2</sup> )(平均値)	2500			3000	
	コントラスト比	5000:1		4000:1	1200:1	
	応答時間(ミリ秒,GTG)	8				
	視野角	178° / 178°				
	製品寿命(時間)	50,000		60,000	50,000	
バックライトタイプ	LED					
入力	1xVGA   3xHDMI   1xPC audio   1xRS232C   1xIR   1xUSB(Media Player)					
USB メディアプレイヤー	動画	MPEG-4				
	画像	JPEG				
出力	スピーカー(オプション)					
電力	入力電力	100-240V AC				
	本体消費電力	400W	500W	100-240V AC	900W	1,280W
	ヒーター消費電力(Max)	850W	850W	850W	850W	850W
	合計消費電力(Max)	1,250W	1,350W	1,370W	1,750W	2,130W
特徴	自動冷却システム	あり(空気循環式ファン採用)				
	自動加温システム	あり(温度センサー付ヒーター採用)				
	強化ガラス	あり(8ミリ=3ミリ+2ミリ(ガラスボンディング)+3ミリ)				
	反射防止コーティング	あり				
	環境光センサー	有り(照度センサー使用時、外部の明るさにより輝度を自動調整)				
防塵・防水規格	IP65					
IK耐衝撃等級	IK10					
動作環境	動作温度°C	-30~50				
	保管温度°C	-40~60				
	動作湿度%	20~80				
	保管湿度%	20~80				
寸法 mm	幅 x 高 x 奥 mm	1170 x 730 x 209.5 (専用金具付)	1334 x 820 x 209.5 (専用金具付)	1576 x 951 x 202.7 (専用金具付)	1803 x 1081 x 212.7 (専用金具付)	2056 x 1227 x 212.7 (専用金具付)
	重量(kg)	87	120	142	165	220

\*仕様は予告なく変更となる場合があります。

屋外壁掛Hタイプスペック

パネル	スクリーンサイズ	32インチ	46インチ	55インチ
	有効画面寸法(mm)	698.4 x 392.85	1018.08 x 572.67	1209.6 x 680.4
	画面解像度	1920 x 1080		
	アスペクト比	16:9		
	表示色	16.7M		
	輝度(cd/m <sup>2</sup> )(平均値)	2000	2500	
	コントラスト比	1300:1	5000:1	
	応答時間(ミリ秒,GTG)	25	8	
	視野角	178° / 178°		
	製品寿命(時間)	30,000	50,000	
バックライトタイプ	LED			
入力	1xVGA   3xHDMI   1xPC audio   1xRS232C   1xIR   1xUSB(Media Player)			
USB メディアプレイヤー	動画	MPEG-4		
	画像	JPEG		
出力	スピーカー(オプション)			
電力	入力電力	100-240V AC		
	本体消費電力	600W	400W	500W
	ヒーター消費電力(Max)	850W	850W	850W
	合計消費電力(Max)	1,450W	1,250W	1,350W
特徴	自動冷却システム	あり(空気循環式ファン採用)		
	自動加温システム	あり(温度センサー付ヒーター採用)		
	強化ガラス	あり(8ミリ=3ミリ+2ミリ(ガラスボンディング)+3ミリ)		
	反射防止コーティング	あり		
	環境光センサー	有り(照度センサー使用時、外部の明るさにより輝度を自動調整)		
防塵・防水規格	IP65			
IK耐衝撃等級	IK10			
動作環境	動作温度°C	-30~50		
	保管温度°C	-40~60		
	動作湿度%	20~80		
	保管湿度%	20~80		
寸法 mm	幅 x 高 x 奥 mm	1120 x 590 x 160 (専用金具付)	1210 x 764.4 x 234.5 (専用金具付)	1403.2 x 875.2 x 235 (専用金具付)
	重量(kg)	62	87	120

\*仕様は予告なく変更となる場合があります。

お問い合わせ先

協同コムお問合せ窓口

**03-6280-2780** [電話受付: 平日 9:00~18:00]

**info@kyodocom.jp** [メール: 24時間受付]

【製造元】

株式会社 協同コム

104-0042 東京都中央区入船 2-5-7

[www.kyodocom.jp](http://www.kyodocom.jp)