

屋外用 KIOSK の決定版 インパクトとコンパクトさを兼ね備えたモデル

KK-46

【ケーケー-46】



昼間でもしっかり見える明るさ

2500cd

屋外対応の防水・防塵レベル

IP53 level

優れた視認性

46 inch

✓すぐれた視認性

ディスプレイを垂直に立てることで日光の反射を軽減。

近距離では目線の位置に、遠距離からは人影に隠れにくい高さに設定。

日中でも見やすいよう輝度 2500 カンデラのディスプレイを採用。

(2500 カンデラは民間用テレビの 6~7 倍の明るさ)

✓絶妙なサイジング

46 型ディスプレイを採用。

様々な店頭のシチュエーションにピッタリとはまるサイジング。

✓カンタン運用

本体内に STB を入れるだけでカンタン配信。※別途 STB が必要となります。

キャスター付スタンドなので移動もラクラク。

IP53**FULL HD
1080**

スペック

カテゴリ	項目	KK-46
パネル	サイズ	46型
	ディスプレイエリア	1019(H) x 572(V)mm
	パネルタイプ	TFT / LCD
	解像度	1920x1080(FHD)
	アスペクト比	16:9
	表示色	約1,677万色
	輝度	2,500cd/m2
	コントラスト比	5000 : 1
	視野角	178°/178°
	パネル寿命	50,000hrs
	応答時間(ms)	6
端子	入力	HDMI,DVI,VGA,AUDIO
筐体	色	黒
	ディスプレイサイズ(幅x高x奥)mm	800 x 1656 x 700
	重量	100kg
	梱包サイズ(幅x高x奥)	900 x 1700 x 730
	梱包重量	112kg
使用環境	使用温度	－10℃～45℃
	保管温度	－20℃～60℃
電源	入力	100、50/60Hz
	消費電力	450W(本体)、600W(ヒーター使用時)
特徴	ヒーター、強化ガラス(5mm)	
	IP53	

※輝度は搭載パネルの仕様となります。
※仕様は予告なく変更となる場合がございます。

お取り扱いについて

- ・ 当製品は縦設置専用です。
- ・ 当製品はIP53相当です。
- ・ 傾斜への設置はできません。

【IP（防塵/防水等級）について】

IP53相当とは、以下内容が目安となります。

防塵：直径75μmの粉塵が入ったとしても所定の動作及び安全性を損なわないように保護されている。

防水：製品上部から両側に60度までの角度で噴霧された水に対し保護されている。

【注意事項】

1：日光・温度上昇について

液晶ディスプレイは、直射日光や温度上昇によってブラックアウト※を起こすことがありますので、直射日光が当たり続ける場所での使用はお控えください。

ディスプレイにブラックアウトや焼けが起こった場合は電源をOFFにし、涼しいところで保管ください。（内部温度やディスプレイ表面温度が下がれば、基本的に元に戻ります。）

2：天候について

暴風雨などIPX3の規定外の場合には、屋内や軒下などに移動をしてください。

3：ご使用について

弊社で定めた使用方法以外の場合、保証対象外となる場合がございます。

※ ブラックアウトとは、液晶の一部もしくは全体が黒くなる現象です。

※ 使用方法・使用環境によって、保証対象外となる場合がございます。

※ 仕様は予告なく変更となる場合がございます。

※ 液晶パネルは精密度の高い技術で作られており、有効画素数は99.99%以上となります。

0.01%以下で、画面の一部に点灯しないドットや常時点灯しているドット、明るさムラなどがある場合がございますが、これは故障ではありません。

お問い合わせ先

【製造元】

株式会社 協同コム

104-0042 東京都中央区入船 2-5-7

協同コムお問合せ窓口

03-6280-2780

[電話受付：平日 9:00-18:00]

info@kyodocom.jp

[メール：24 時間受付]

2016.11