

# 屋外用 KIOSK の決定版 インパクトとコンパクトさを兼ね備えたモデル ODS46S

【オーディーエスヨンロクエス】



昼間でもしっかり見える明るさ

**2500cd** パネル搭載

屋外対応の防水・防塵レベル

**IP53 level**

優れた視認性

**46 inch**

## ✓ すぐれた視認性

ディスプレイを垂直に立てることで日光の反射を軽減。  
近距離では目線の位置に、遠距離からは人影に隠れにくい高さに設定。  
日中でも見やすいよう輝度 2500 カンデラのディスプレイを搭載。  
(2500 カンデラは民間用テレビの 6~7 倍の明るさ)

## ✓ 絶妙なサイジング

46 型ディスプレイを採用。  
様々な店頭のシチュエーションにピッタリとはまるサイジング。

## ✓ カンタン運用

本体内に STB を入れるだけでカンタン配信。※別途 STB が必要となります。  
キャスター付スタンドなので移動もラクラク。

**IP53****FULL HD  
1080**

スペック

カテゴリ	項目	ODS46
パネル	サイズ	46型
	ディスプレイエリア	1018(H)x572(V)mm
	パネルタイプ	TFT / LCD
	解像度	1920x1080(FHD)
	縦横比	16:9
	表示色	約1,677万色
	輝度	2,500cd/m2
	コントラスト比	5000：1
	視野角	178°/178°
	パネル寿命	50,000hrs
	応答時間(ms)	6
	方向	縦
端子	入力	HDMI、Audio、DVI、VGA
	出力	スピーカー
筐体	色	黒
	ディスプレイサイズ(幅x高x奥)mm	800 x 1630 x 700
	重量	98kg
	梱包サイズ(幅x高x奥)	900 x 1740 x 900
	梱包重量	110kg
使用環境	使用温度	5℃ - 35℃
	保管温度	-20℃ - +60℃
電源	入力	AC 100、50/60Hz
	タイプ	ビルトインパワー
	消費電力	350W（本体）、500W（ヒーター使用時MAX）
特徴	ヒーター、強化乱反射ガラス(5mm)	
	IP53	

※輝度は搭載パネルの仕様となります。  
※仕様は予告なく変更となる場合がございます。

お取り扱いについて

- ・ 当製品は縦設置専用です。
- ・ 当製品はIP53相当です。

【 IP（防塵/防水等級）について】  
IP53相当とは、以下内容が目安となります。  
防塵：直径75μmの粉塵が入ったとしても所定の動作及び安全性を損なわないように保護されている。  
防水：製品上部から両側に60度までの角度で噴霧された水に対し保護されている。

【注意事項】  
1：日光・温度上昇について  
液晶ディスプレイは、直射日光や温度上昇によってブラックアウト※を起こすことがありますので、直射日光が当たり続ける場所での使用はお控えください。  
ディスプレイにブラックアウトや焼けが起こった場合は電源をOFFにし、涼しいところで保管ください。  
(内部温度やディスプレイ表面温度が下がれば、基本的に元に戻ります。)

2：天候について  
暴風雨などIPX3の規定外の場合には、屋内や軒下などに移動をしてください。

3：ご使用について  
弊社で定めた使用方法以外の場合は、保証対象外となる場合がございます。  
詳しくは製品に同封されている説明書・保証書をご確認ください。

※ ブラックアウトとは、液晶の一部もしくは全体が黒くなる現象です。  
※ 使用方法・使用環境によって、保証対象外となる場合がございます。  
※ 仕様は予告なく変更となる場合がございます。

お問い合わせ先

協同コムお問合せ窓口

03-6280-2780

info@kyodocom.jp

【製造元】

株式会社 協同コム

104-0042 東京都中央区入船 2-5-7

[ 電話受付：平日 9:00-18:00 ]

[ メール：24 時間受付 ]

www.kyodocom.jp

2016.11