

SPECIFICATIONS

| | | |
|--------------------------|--|--------------------------------|
| 型番 | H757SSV | |
| パネル | スクリーンサイズ | 75" |
| | 有効画面寸法 mm | 1649.664 x 927.936 |
| | 画面解像度 | 3840 x 2160 |
| | アスペクト比 | 16:9 |
| | 表示色 | 1.07B |
| | 輝度 (cd/m ²) | 2500 |
| | コントラスト比 | 1200:1 |
| | 応答時間 (ミリ秒 GTG) | 8 |
| | 視野角 | 178° / 178° |
| | 製品寿命 (時間) | 50,000 |
| | バックライト | LED |
| タッチ スクリーン | 応答速度 (ミリ秒) | 50 ~ 100 |
| | インターフェイス | USB2.0 |
| | タッチ強度 | Permanent (protected by glass) |
| | 検出方法 | PCT |
| 入力 | 1xVGA 3xHDMI 1xPC Audio 1xRS232C 1xIR 1xUSB(MMP) | |
| Media Player (USB) | 動画 | MPEG-2 MPEG-4 |
| | 画像 | JPEG PNG BMP |
| | 音楽 | MP3 |
| 電力 | 電圧 | 100 - 240V AC |
| | 消費電力 通常時 | 750W (Without PC) |
| | 消費電力 1カンデラ | 0.25W |
| | 消費電力 ヒーター | 1.2KW / Peak1.7KW |
| 機能 | 自動空調システム | Yes |
| | 自動ヒーターシステム | Yes |
| | 強化ガラス | Yes (8mm = 3mm + 3mm AR Glass) |
| | 反射防止処理 | Yes |
| | 環境光センサー | Yes |
| 動作環境 | 温度制限 (操作時) °C | -30 ~ 50 |
| | 湿度制限 % | 20 - 80 |
| | 温度制限 (通常時) °C | -40 ~ 60 |
| | OSD言語 | 12 Lang |
| 防水防塵 | IP | IP66 |
| 寸法 | W x H x D mm | 1255 x 2255 x 230 |
| アンカー | M10 wedge anchor (8 pcs) | |
| 重量 | 重量 (kg) | 252 |



DIMENSIONS

[unit: mm | [inch]]

