

屋外用 KIOSK の決定版 インパクトとコンパクトさを兼ね備えたモデル

KK-32 【ケーケー32】



昼間でもしっかり見える明るさ

1500cd パネル搭載



屋外対応の防水・防塵レベル

IP53 level



優れた視認性

32 inch

✓ すぐれた視認性

ディスプレイを垂直に立てることで日光の反射を軽減。

近距離では目線の位置に、遠距離からは人影に隠れにくい高さに設定。

日中でも見やすいよう輝度1500カンデラのディスプレイを搭載。

✓ 絶妙なサイジング

32型ディスプレイを採用。

様々な店頭のシチュエーションにピッタリとはまるサイジング。

✓ カンタン運用

本体内にSTBを入れるだけでカンタン配信。※別途STBが必要となります。

キャスター付スタンドなので移動もラクラク。



IP53


スペック

| カテゴリ | 項目 | KK-32 |
|------|-----------------|------------------------|
| パネル | サイズ | 32型 |
| | ディスプレイエリア | 697(H)X391(V)mm |
| | パネルタイプ | TFT/LCD |
| | 解像度 | 1920X1080(FHD) |
| | アスペクト比 | 16:9 |
| | 表示色 | 約1,677万色 |
| | 輝度 | 1,500cd |
| | コントラスト比 | 5000 : 1 |
| | 視野角 | 178°/178° |
| | パネル寿命 | 50,000hrs |
| | 端子 | HDMI,DVI,VGA,AUDIO |
| 筐体 | 色 | 黒 |
| | 本体サイズ(幅x高x奥)mm | 600 x 1410 x 630 |
| | 重量 | 75kg |
| | 梱包サイズ(幅x高x奥)mm | 660 x 1410 x 605 |
| 使用環境 | 使用温度 | -10℃～45℃ |
| | 保管温度 | -20℃～60℃ |
| 電源 | 入力 | AC100V 50/60Hz |
| | 消費電力 | 190W(本体)、290W(ヒーター使用時) |
| 特徴 | ヒーター、強化ガラス(5mm) | |
| | IP53 | |

※光年度は搭載パネルの仕様となります。

※仕様は予告なく変更となる場合がございます。

図面



お取り扱いについて

- ・当製品は縦設置専用です。
- ・当製品はIP53相当です。
- ・傾斜への設置はできません。

【注意事項】

1：日光・温度上昇について
液晶ディスプレイは、直射日光や温度上昇によってブラックアウト※を起こすことがありますので、直射日光が当たり続ける場所での使用はお控えください。
ディスプレイにブラックアウトや焼けが起こった場合は電源をOFFにし、涼しいところで保管ください。
(内部温度やディスプレイ表面温度が下がれば、基本的に元に戻ります。)

2：天候について
暴風雨などIPX5の規定外の場合には、屋内や軒下などに移動をしてください。

3：ご使用について
弊社で定めた使用方法以外の場合には、保証対象外となる場合がございます。
詳しくは製品に同封されている説明書・保証書をご確認ください。

※ ブラックアウトとは、液晶の一部もしくは全体が黒くなる現象です。
※ 使用方法・使用環境によって、保証対象外となる場合がございます。
※ 仕様は予告なく変更となる場合がございます。
※ 液晶パネルは精密度の高い技術で作られており、有効画素数は99.99%以上となります。
0.01%以下で、画面の一部に点灯しないドットや常時点灯しているドット、明るさムラなどがある場合がございますが、これは故障ではありません。

協同コムお問合せ窓口

☎ 03-6280-2780 [電話受付 : 平日 9:00-18:00]

✉ info@kyodocom.jp

【製造元】

株式会社協同コム www.kyodocom.jp

104-0042 東京都中央区入船 2-5-7