

これまで逃していた集客の機会を向上させる 半屋外用デジタルサイネージ

ODS-43S スタンドモデル



昼間でもしっかり見える明るさ

1,500cd



屋外対応の防水・防塵レベル

IP53 level



優れた視認性

43 inch



- ✓ 半屋外仕様43インチ
高輝度1,500cd
- ✓ IP53相当の半屋外用サイネージ
- ✓ キャスター付きで移動が可能
- ✓ 日中も視認しやすい1,500cdディスプレイを採用。
鮮明な映像を表示します。
- ✓ 大型サイズで飲食店、クリニック、商業施設入口、イベント会場、
交通機関の案内表示など広い空間でのシチュエーションに最適。




✓ 安心の3年保証

外に置いておくものだから、壊れたりしないか心配。
そんなお客様の声を反映し、ODS-43には安心長期保証が付いています。



落下・破損



水漏れ



落雷



交通事故



雪災・風災



火災



自然故障

※ 詳細はお問合せください。

✓ 高輝度

輝度が高いので、遠くからでもアイキャッチ効果を発揮します。




左から H467SL-2 ODS-43S(本カタログ製品) ODS-32S)
H467SL-2は2,500cd ODS-43S, ODS-32Sが1,500cdです。

✓ 防水性

強い雨にも耐えられる設計です。[写真：防水試験時]

※ 台風や高温時など、全ての気候に対応しているわけではありません。



SPECIFICATIONS

パネル	スクリーンサイズ	42.5 inch
	有効画面寸法	940.896 mm(H) x 529.254 mm(V)
	画面解像度	1920(H) x 1080(V)
	アスペクト比	16:9
	表示色	8 bit + FRC(1.07 billion)
	輝度	1500 cd/m ² (Typ.)
	コントラスト比	4000 : 1 (Typ.)
	応答時間	8 ms (Typ.)
	視野角	178° / 178°
	LED寿命	70,000時間(半減期)
バックライト	LED	
入力	インターフェイス	USB ×1 HDMI×1
電力	入力	100V
	消費電力	180W
温度	温度制限	0℃~50℃
	湿度制限	10%~90%
寸法	W×H×D	W613×H1,598×D600mm
	強化ガラス	3T
	VESA 寸法	200×200 300×300
重量	重量	70Kg (ディスプレイ35kg/スタンド35kg) 収納BOX含む
プレーヤー	画像 (対応形式)	jp9
	動画 (対応形式)	AVI

お取り扱いについて

- ・当製品は縦設置専用です。
- ・当製品はIP53相当です。
- ・スタンドは組立式です。

【IP (防塵/防水等級) について】

IP53相当とは、以下内容が目安となります。
防塵：直径75μmの粉塵が入ったとしても所定の動作及び安全性を損なわないように保護されている。
防水：製品上部から両側に60度までの角度で噴霧された水に対し保護されている。

【注意事項】

- 1：日光・温度上昇について
液晶ディスプレイは、直射日光や温度上昇によってブラックアウト※を起こすことがありますので、直射日光が当たり続ける場所での使用はお控えください。
ディスプレイにブラックアウトや焼けが起こった場合は電源をOFFにし、涼しいところで保管ください。
(内部温度やディスプレイ表面温度が下がれば、基本的に元に戻ります。)
(ブラックアウト・焼けは保証対象外となる場合がございます。)
- 2：天候について
暴風雨などIPX3の規定外の場合には、屋内や軒下などに移動をしてください。
- 3：ご使用について
弊社で定めた使用方法以外の場合は、保証対象外となる場合がございます。
詳しくは製品に同封されている説明書・保証書をご確認ください。
※ブラックアウトとは液晶の一部もしくは全体が暗くなる現象です。
※使用方法使用環境によって保証対象外となる場合がございます。
※仕様は予告なく変更となる場合がございます。
※液晶パネルは精密度の高い技術で作られており有効画素数は99.99%以上となります。0.01%以下で画面の一部に点灯しないドットや常時点灯しているドットがある場合がございますが、これは故障ではありません。

お問合わせ先

協同コムお問合わせ窓口

03-6280-2780 [電話受付：平日 9:00-18:00]

info@kyodocom.jp [メール：24時間受付]

【製造元】

株式会社 協同コム

104-0042 東京都中央区入船 2-5-7

www.kyodocom.jp