

Outdoor Digital Signage

MODEL
H323SLK



本仕様は予告なく変更となることがございます。正確な情報が必要な場合は営業までお問い合わせください

写真は暫定版、H467SLKです。

Class

32"

Model

H323SLK

仕様一覧

パネル		機能	
画面サイズ(対角)	32inch	循環空調システム	Yes メニューにて任意で設定可能
有効表示領域	698.4×392.85mm	ヒーター搭載	Yes 5℃以下で自動起動、15℃到達で停止
解像度	1,920×1,080	強化ガラス	8mm(3T + 3T)
アスペクト比	16:9	反射防止コーティング	Yes
表示色	1,670万色	照度センサー	Yes
輝度	1,500 cd/m2		
コントラスト比	4,000:1	動作	
応答速度	8ms	動作温度	-30℃～50℃
視野角	178° /178°	湿度	20～80%
バックライト寿命(半減期)	50,000時間	保管温度	-40～60℃
バックライト種類	LED	OSDメニュー言語	日本語
入力端子		規格	
1×HDMI 2×DP/1×USB(ファームウェア更新用)/1×RS232C ※USBプレイヤーなし		侵入保護(IP規格)	IP65
出力端子		寸法	
1xDP /1xオーディオラインアウト(3.5mm) スピーカー(10W+ 10W)		筐体上部	625×1430×165mm
		製品上部 + 台座	625×1430×625mm
電源		重量	
動作電圧	100V (200V仕様はオプションとなります)	製品	73kg
合計消費電力	115W		
ヒーター消費電力	標準 450W(最大900W)	別途仕様	
合計消費電力(最大)	標準 565W(最大1,015W)	STB収納スペース	有(T.B.D)
		フィルター枚数	2枚(吸気1枚 排気1枚)
		キャスター	キャスター4点 アジャスター付

特徴

HYUNDAI ITの屋外用デジタルサイネージは、循環空調システム、ヒーターを搭載しており、-30℃～50℃までの気象条件に耐えることが可能です。

8か月に1回フィルター交換が必須の製品となります。フィルターが清潔に保たれることで、外気を筐体内、パネルとガラスの間の熱を外に逃がすことが可能です。製品保証に関わりますので、必ず納入後のフィルター交換を実施下さい。詳細はご購入前に、購入先にご相談ください。

その他の製品特徴

- 1,500cdの高輝度パネル搭載
- 全天候型
- 照度センサー搭載
- RS232Cによる遠隔管理が可能
- 現地にて修理可能
- 筐体内に映像機器を収納可能
- 強化ガラスはIK10級
- 筐体色 RAL9005(Jet Black)

製品寸法

Unit : mm [inch]

625
[24.61]

1430
[56.30]

165
[6.50]

625
[24.61]

詳細は図面をご参照ください。

Beyond the Frame

HYUNDAI IT

UPDATE : Apr 2025