

# Outdoor Digital Signage

MODEL  
H557SSVK

Class

55"

Model

H557SSVK

## 仕様一覧

| パネル           |                 |
|---------------|-----------------|
| 画面サイズ(対角)     | 55inch          |
| 有効表示領域        | 1,209.6×680.4mm |
| 解像度           | 1,920×1,080     |
| アスペクト比        | 16:9            |
| 表示色           | 10億7,000万色      |
| 輝度            | 2,500 cd/m2     |
| コントラスト比       | 4,000:1         |
| 応答速度          | 8ms             |
| 視野角           | 178° /178°      |
| バックライト寿命(半減期) | 50,000時間        |
| バックライト種類      | LED             |

| 入力端子                                                    |  |
|---------------------------------------------------------|--|
| 1xHDMI / 2xDP / 1xUSB(ファームウェア更新用) / 1x RS232 USBプレイヤー無し |  |

| 出力端子                                         |  |
|----------------------------------------------|--|
| 1xDP / 1xオーディオラインアウト(3.5mm) スピーカー(10W + 10W) |  |

| 電源         |                          |
|------------|--------------------------|
| 動作電圧       | 100V (200V仕様はオプションとなります) |
| 標準消費電力     | 450W (STBをはじめ映像機器を除く)    |
| ヒーター消費電力   | 標準 450W(最大900W)          |
| 合計消費電力(最大) | 標準 900W(最大 1,350W)       |

## 特徴

HYUNDAI ITの屋外用デジタルサイネージは、循環空調システム、ヒーターを搭載しており、-30℃～50℃までの気象条件に耐えることが可能です。

8か月に1回フィルター交換が必須の製品となります。フィルターが清潔に保たれることで、外気を筐体内、パネルとガラスの間の熱を外に逃がすことが可能です。製品保証に関わりますので、必ず納入後のフィルター交換を実施下さい。詳細はご購入前に、購入先にご相談ください。

### その他の製品特徴

- 2,500cd以上の高輝度パネル搭載
- 全天候型
- 直射日光下でもよく見える
- 照度センサー搭載
- RS232Cによる遠隔管理が可能
- 現地にて修理可能
- 筐体内に映像機器を収納可能
- 強化ガラスはIK10級
- 筐体色 RAL7040(Window Grey)

| 機能         |                        |
|------------|------------------------|
| 循環空調システム   | Yes メニューにて任意で設定可能      |
| ヒーター搭載     | Yes 5℃以下で自動起動、15℃到達で停止 |
| 強化ガラス      | 8mm IK10級(3mm + 3mm)   |
| 反射防止コーティング | Yes                    |
| 照度センサー     | Yes メニューにて任意で設定可能      |

| 動作        |                                |
|-----------|--------------------------------|
| 動作温度      | -30℃～50℃ 外気温ではなく、OSDメニュー内の温度表示 |
| 湿度        | 20～80%                         |
| 保管温度      | -40℃～60℃                       |
| OSDメニュー言語 | 3か国語(日本語あり)                    |

| 規格         |      |
|------------|------|
| 侵入保護(IP規格) | IP66 |

| 寸法 |                 |
|----|-----------------|
| 製品 | 965×2,185×160mm |


| 重量 |       |
|----|-------|
| 製品 | 149kg |

| 梱包状態 |                                   |
|------|-----------------------------------|
|      | 梱包寸法 2,403×1,215×509mm 梱包重量 186kg |

| 別途仕様      |                        |
|-----------|------------------------|
| STB収納スペース | 280×240×110mm 100V電源あり |
| フィルター枚数   | 4枚(吸気 2枚 排気 2枚)        |

## 製品寸法

Unit : mm [inch]



詳細は図面をご参照ください。