

Outdoor Digital Signage

MODEL
Q657MSGK



本仕様は予告なく変更となることがございます。正確な情報が必要な場合は営業までお問い合わせください。画像はQ757MSGKです。

Class	Model
65"	Q657MSGK
仕様一覧	
パネル	機能
画面サイズ(対角)	65inch
有効表示領域	1,428.48×803.52mm
解像度	1,920×1,080
アスペクト比	16:9
表示色	10億6,000万色
輝度	2,500 cd/m2
コントラスト比	4,000:1
応答速度	8ms
視野角	178° /178°
バックライト寿命(半減期)	60,000時間
バックライト種類	LED
入力端子	機能
1xHDMI / 2xDP / 1xUSB(ファームウェア更新用) / 1x RS232 USBプレイヤー無し	循環空調システム Yes メニューにて任意で設定可能
出力端子	ヒーター搭載 Yes 5℃以下で自動起動、15℃到達で停止
1xDP / 1xオーディオラインアウト(3.5mm) スピーカー(10W + 10W)	強化ガラス 8mm(3t + 3t) IK10級
電源	反射防止コーティング Yes
動作電圧 100V (200V仕様はオプションとなります)	照度センサー Yes メニューにて任意で設定可能
標準消費電力 650W (STBをはじめ映像機器を除く)	動作
ヒーター消費電力 標準 450W(最大 900W)	動作温度 -30℃～50℃ 外気温ではなく、OSDメニュー内の温度表示
合計消費電力(最大) 標準 1,100W(最大 1,550W)	湿度 20～80%
	保管温度 -40℃～60℃
	OSDメニュー言語 3か国語(日本語あり)
	規格
	侵入保護(IP規格) IP65
	寸法
	製品 1,576×951×170mm
	製品+壁掛け金具 1,576×951×202.7mm VESA 550×550(M8)
	重量
	製品+壁掛け金具 151kg(製品142kg + 壁掛け金具9kg)
	梱包状態
	梱包寸法 1,773×1,095×418mm 梱包重量 164.7kg
	別途仕様
	STB収納スペース 280×280×70mm 100V電源あり
	フィルター枚数 8枚(吸気 4枚 排気 4枚)
	製品寸法
	Unit : mm [inch] Unit : mm [inch] with Wallmount : 202.7 [7.98] 1576 [62.05] 951 [37.44] 170 [6.69]
	Unit : mm [inch] 65 [2.56] 1576 [62.05] 951 [37.44] 170 [6.69] 詳細は図面をご参照ください。
その他の製品特徴	
2,500cd以上の高輝度パネル搭載 - 全天候型 - 直射日光下でもよく見える - 照度センサー搭載 - RS232Cによる遠隔管理が可能 - 現地にて修理可能 - 筐体内に映像機器を収納可能 - 強化ガラスはIK10級 - 筐体色 RAL9005(Jet Black)	