

Indoor Digital Signage

MODEL

D98XMKI



Class
98"

Model
D98XMKI

仕様一覧

パネル	
画面サイズ(対角)	98inch
有効表示領域	2,158.848×1,214.352mm
解像度	3,840×2,160
アスペクト比	16:9
表示色	10億6,000万色
輝度	500 cd/m2
コントラスト比	1,200:1
応答速度	8ms
視野角	178°/178°
バックライト寿命(半減期)	50,000時間
バックライト種類	LED

入力端子	
1xHDMI / 2xDP / 1xUSB(ファームウェア更新用) / 1xIR / 1xRS232 USBプレーヤー有(混在可)	

出力端子	
1xDP / 1xオーディオラインアウト(3.5mm) スピーカー(10W + 10W)	

電源	
動作電圧	100V (200V仕様はオプションとなります)
標準消費電力	540W (STBをはじめ映像機器を除く)

タッチ仕様	
タッチポイント	1~10
応答速度	1点タッチ 10ms / 10点タッチ 20ms
ガラス	透過率 90% / 厚さ 5mm
検出可能サイズ	指 φ6 / タッチペン φ8
タッチインターフェース	USB1.0 / USB2.0フルスピード
検出方法	赤外線容量
対応PC OS	Windows 7以降(embedded 不可) Android 検証必須 mac 不可 Linux 検証必須

機能	
自動空調システム	No
自動電源(DPMS)	Yes
強化ガラス	Yes(5T)
反射防止コーティング	No
照度センサー	No

動作	
動作温度	0°C~40°C 外気温ではなく、OSDメニュー内の温度表示
湿度	20~80%
保管温度	10°C~90°C
OSDメニュー言語	3か国語(日本語あり)

規格	
侵入保護(IP規格)	No


寸法	
製品	2,205.4×1,259.9×109mm
VESA規格	800×600(M8) 納入時ビス付属

重量	
製品	144kg

ハンドル	
	Yes

別途仕様	
リモコン受光部	モニター正面から操作不可(図面に受光部明記あり)
デジチチェーン接続	不可

製品寸法



詳細は図面をご参照ください。

特徴

HYUNDAI ITの屋内用デジタルサイネージは、全製品スチール筐体を採用しており、人の往来が多い場所、店舗など、衝突の危険が多い場所でも、安心して使用することが可能です。

また、初期設定不要、電源を入れて有効なソース入力があれば、すぐにデジタルサイネージを開始することができます。海外製にありがちな複雑な設定はございません。

その他の製品特徴

- 強化ガラス採用
- 赤外線容量のタッチ方式は素手でなくとも操作可能
- フラットな背面構造はあらゆる金具、スタンドに適合
- タッチソフト不要(接続したPCのマウスとして機能します)