

# Outdoor Digital Signage

MODEL  
H327MSVK

本仕様は予告なく変更となることがございます。正確な情報が必要な場合は営業までお問い合わせください。画像はH557MSVKです。

Class  
32"

Model  
H327MSVK

## 仕様一覧

| パネル           |                   |
|---------------|-------------------|
| 画面サイズ(対角)     | 32inch            |
| 有効表示領域        | 698.4×392.85mm    |
| 解像度           | 1,920×1,080       |
| アスペクト比        | 16:9              |
| 表示色           | 1,670万色           |
| 輝度            | 2,500 cd/m2, typ. |
| コントラスト比       | 4,000:1           |
| 応答速度          | 8ms               |
| 視野角           | 178° /178°        |
| バックライト寿命(半減期) | 70,000時間          |
| バックライト種類      | LED               |

| 入力端子                                                           |  |
|----------------------------------------------------------------|--|
| 1xHDMI / 2xDP / 1xUSB(ファームウェア更新用) / 1xIR / 1x RS232 USBプレイヤー無し |  |

| 出力端子                                        |  |
|---------------------------------------------|--|
| 1xDP / 1xオーディオラインアウト(3.5mm)スピーカー(10W + 10W) |  |

| 電源         |                          |
|------------|--------------------------|
| 動作電圧       | 100V (200V仕様はオプションとなります) |
| 標準消費電力     | 200W (STBをはじめ映像機器を除く)    |
| ヒーター消費電力   | 標準 450W(最大900W)          |
| 合計消費電力(最大) | 標準 650W(最大 1,100W)       |

## 特徴

HYUNDAI ITの屋外用デジタルサイネージは、循環空調システム、ヒーターを搭載しており、-30℃～50℃までの気象条件に耐えることが可能です。

8か月に1回フィルター交換が必須の製品となります。フィルターが清潔に保たれることで、外気を筐体内、パネルとガラスの間の熱を外に逃がすことが可能です。製品保証に関わりますので、必ず納入後のフィルター交換を実施下さい。詳細はご購入前に、購入先にご相談ください。

- その他の製品特徴
- 2,500cd以上の高輝度パネル搭載
  - 全天候型
  - 直射日光下でもよく見える
  - 照度センサー搭載
  - RS232Cによる遠隔管理が可能
  - 現地にて修理可能
  - 筐体内に映像機器を収納可能
  - 強化ガラスはIK10級
  - 筐体色 RAL7040(Window Gray)

| 機能         |                        |
|------------|------------------------|
| 循環空調システム   | Yes メニューにて任意で設定可能      |
| ヒーター搭載     | Yes 5℃以下で自動起動、15℃到達で停止 |
| 強化ガラス      | 8mm IK10級              |
| 反射防止コーティング | Yes                    |
| 照度センサー     | Yes メニューにて任意で設定可能      |

| 動作        |                                |
|-----------|--------------------------------|
| 動作温度      | -30℃～50℃ 外気温ではなく、OSDメニュー内の温度表示 |
| 湿度        | 20～80%                         |
| 保管温度      | -40℃～60℃                       |
| OSDメニュー言語 | 3か国語(日本語あり)                    |

| 規格         |      |
|------------|------|
| 侵入保護(IP規格) | IP65 |

| 寸法       |                 |
|----------|-----------------|
| 製品       | 1,120×590×170mm |
| 製品+壁掛け金具 | 1,120×590×220mm |

| 重量       |                            |
|----------|----------------------------|
| 製品+壁掛け金具 | 70.2kg(製品60kg+壁掛け金具10.2kg) |

| 梱包状態                           |  |
|--------------------------------|--|
| 梱包寸法 1,444×924×278mm 梱包重量 87kg |  |

| 別途仕様      |                       |
|-----------|-----------------------|
| STB収納スペース | 260×260×80mm 100V電源あり |
| フィルター枚数   | 2枚(吸気 1枚 排気 1枚)       |

## 製品寸法

