

Outdoor Digital Signage

MODEL
Q327MSGK



本仕様は予告なく変更となることがございます。正確な情報が必要な場合は営業までお問い合わせください。画像はQ757MSGKです。

Class

32"

Model

Q327MSGK

仕様一覧

パネル

画面サイズ(対角)	32inch
有効表示領域	698.4×392.85mm
解像度	1,920×1,080
アスペクト比	16:9
表示色	1,670万色
輝度	2,500 cd/m2
コントラスト比	4,000:1
応答速度	8ms
視野角	178° / 178°
バックライト寿命(半減期)	70,000時間
バックライト種類	LED

入力端子

1xHDMI / 2xDP / 1xUSB(ファームウェア更新用) / 1xIR / 1x RS232 USBプレイヤー無し
--

出力端子

1xDP / 1xオーディオラインアウト(3.5mm) スピーカー(10W + 10W)
--

電源

動作電圧	100V (200V仕様はオプションとなります)
標準消費電力	164W (STBをはじめ映像機器を除く)
ヒーター消費電力	標準 450W(最大900W)
合計消費電力(最大)	標準 614W(最大 1,064W)

機能

循環空調システム	Yes メニューにて任意で設定可能
ヒーター搭載	Yes 5℃以下で自動起動、15℃到達で停止
強化ガラス	8mm IK10級
反射防止コーティング	Yes
照度センサー	Yes メニューにて任意で設定可能

動作

動作温度	-30℃～50℃ 外気温ではなく、OSDメニュー内の温度表示
湿度	20～80%
保管温度	-40℃～60℃
OSDメニュー言語	3か国語(日本語あり)

規格

侵入保護(IP規格)	IP65
------------	------

寸法

製品	1,040×590×165mm
製品+壁掛け金具	1,040×590×198.7mm

重量

製品+壁掛け金具	66kg(製品60kg+壁掛け金具6kg)
----------	-----------------------

梱包状態

梱包寸法	1,444×924×278mm
梱包重量	80kg

別途仕様

STB収納スペース	220×220×65mm 100V電源あり
フィルター枚数	2枚(吸気 1枚 排気 1枚)

特徴

HYUNDAI ITの屋外用デジタルサイネージは、循環空調システム、ヒーターを搭載しており、-30℃～50℃までの気象条件に耐えることが可能です。

8か月に1回フィルター交換が必須の製品となります。フィルターが清潔に保たれることで、外気を筐体内、パネルとガラスの間の熱を外に逃がすことが可能です。製品保証に関わりますので、必ず納入後のフィルター交換を実施下さい。詳細はご購入前に、購入先にご相談ください。

その他の製品特徴

- 2,500cd以上の高輝度パネル搭載
- 全天候型
- 直射日光下でもよく見える
- 照度センサー搭載
- RS232Cによる遠隔管理が可能
- 現地にて修理可能
- 筐体内に映像機器を収納可能
- 強化ガラスはIK10級
- 筐体色 RAL9005(Jet Black)

製品寸法

Unit : mm [inch]

with WallFrame : 198.7 [7.823]

Display : 165 [6.496]

1040 [40.945]

590 [23.228]

詳細は図面をご参照ください。

Beyond the Frame

HYUNDAI IT