

Outdoor Digital Signage

MODEL
Q467MSIK



本仕様は予告なく変更となることがございます。正確な情報が必要な場合は営業までお問い合わせください。画像はQ757MSGKです。

Class	Model
46"	Q467MSIK
仕様一覧	
パネル	機能
画面サイズ(対角)	46inch
有効表示領域	1,018.08×572.67mm
解像度	1,920×1,080
アスペクト比	16:9
表示色	10億7,330万色
輝度	2,500 cd/m2
コントラスト比	4,000:1
応答速度	8ms
視野角	178° /178°
バックライト寿命(半減期)	50,000時間
バックライト種類	LED
入力端子	機能
1xHDMI / 2xDP / 1xUSB(ファームウェア更新用) / 1xIR / 1x RS232 USBプレイヤー無し	循環空調システム Yes メニューにて任意で設定可能
出力端子	ヒーター搭載 Yes 5℃以下で自動起動、15℃到達で停止
1xDP / 1xオーディオラインアウト(3.5mm) スピーカー-(10W + 10W)	強化ガラス 8mm IK10級
電源	反射防止コーティング Yes
動作電圧 100V (200V仕様はオプションとなります)	照度センサー Yes メニューにて任意で設定可能
標準消費電力 350W (STBをはじめ映像機器を除く)	動作
ヒーター消費電力 標準 450W(最大900W)	動作温度 -30℃～50℃ 外気温ではなく、OSDメニュー内の温度表示
合計消費電力(最大) 標準 800W(最大 1,250W)	湿度 20～80%
タッチ仕様	保管温度 -40℃～60℃
応答時間 16ミリ秒	OSDメニュー言語 3か国語(日本語あり)
インターフェース USB 2.0	規格
タッチ検出方法 PCT	侵入保護(IP規格) IP65
	寸法
	製品 1,170×730×150mm
	製品+壁掛け金具 1,170×730×183mm
	重量
	製品+壁掛け金具 82.3kg(製品76kg+壁掛け金具6.3kg)
	梱包状態
	梱包寸法 1,450×930×365mm 梱包重量 101kg
	別途仕様
	STB収納スペース 240×240×70mm 100V電源あり
	フィルター枚数 6枚(吸気 3枚 排気 3枚)
	製品寸法
	Unit : mm [inch]
	1170 [46.06]
	Display : 150 [5.91]
	730 [28.74]
	with WallFrame : 183 [7.20]
	その他の製品特徴
	● 2,500cd以上の高輝度パネル搭載
	● 全天候型
	● 直射日光下でもよく見える
	● 照度センサー搭載
	● RS232Cによる遠隔管理が可能
	● 現地にて修理可能
	● 筐体内に映像機器を収納可能
	● 強化ガラスはIK10級
	● 筐体色 RAL9005(Jet Black)
	詳細は図面をご参照ください。
	Beyond the Frame HYUNDAI IT