

Outdoor Digital Signage

MODEL
Q557MSGK



本仕様は予告なく変更となることがございます。正確な情報が必要な場合は営業までお問い合わせください。画像はQ757MSGKです。

Class	Model
55"	Q557MSGK
仕様一覧	
パネル	機能
画面サイズ(対角)	55inch
有効表示領域	1,209.6×680.4mm
解像度	1,920×1,080
アスペクト比	16:9
表示色	10億7,000万色
輝度	2,500 cd/m2
コントラスト比	4,000:1
応答速度	8ms
視野角	178° /178°
バックライト寿命(半減期)	50,000時間
バックライト種類	LED
入力端子	機能
1xHDMI / 2xDP / 1xUSB(ファームウェア更新用) / 1xIR / 1x RS232 USBプレイヤー無し	循環空調システム Yes メニューにて任意で設定可能
出力端子	ヒーター搭載 Yes 5℃以下で自動起動、15℃到達で停止
1xDP / 1xオーディオラインアウト(3.5mm) スピーカー-(10W + 10W)	強化ガラス 8mm IK10級
電源	反射防止コーティング Yes
動作電圧 100V (200V仕様はオプションとなります)	照度センサー Yes メニューにて任意で設定可能
標準消費電力 500W (STBをはじめ映像機器を除く)	動作
ヒーター消費電力 標準 450W(最大 900W)	動作温度 -30℃～50℃ 外気温ではなく、OSDメニュー内の温度表示
合計消費電力(最大) 標準 950W(最大 1,400W)	湿度 20～80%
	保管温度 -40℃～60℃
	OSDメニュー言語 3か国語(日本語あり)
	規格
	侵入保護(IP規格) IP65
	寸法
	製品 1,334×820×150mm
	製品+壁掛け金具 1,334×820×183mm
	重量
	製品+壁掛け金具 116.3kg(製品110kg+壁掛け金具6.3kg)
	梱包状態
	梱包寸法 1,450×930×365 梱包重量 133kg
	別途仕様
	STB収納スペース 277×249×72mm 100V電源あり
	フィルター枚数 6枚(吸気 3枚 排気 3枚)
	製品寸法
	Unit : mm [inch]
	その他の製品特徴
	2,500cd以上の高輝度パネル搭載 - 全天候型 - 直射日光下でもよく見える - 照度センサー搭載 - RS232Cによる遠隔管理が可能 - 現地にて修理可能 - 筐体内に映像機器を収納可能 - 強化ガラスはIK10級 - 筐体色 RAL9005(Jet Black)
Beyond the Frame HYUNDAI IT	